

Artikelnr	Omschrijving		
N°d'article	Description		
3024 + 802B	Markusson Grindomatic & transfo		
3024+802+14-501	Markusson Grindomatic 3024 + Transfo 802 + Console 14-501		
Kettingslijpmachine voor gangbare zaagkettingen (1/4, 3/8LP, .325, 3/8 en .404) die automatisch wisselt van linker- naar rechterzaagtand, en is ook geschikt voor het slijpen van dieptebegrenzers. Geleverd met 1 eindstop (12-022), slijpstenen (717B & 702) en omvormer 230V-12V (802)			
Affûteuse pour chaînes courantes qui automatiquement affûte les gouges droites et gauches. Permet également de meuler les limiteurs de profondeur. Livré avec une barrette d'arrêt (12-022), 2 meules (717B et 702) et transformateur 230V-12V (802).			
3031	Markusson Triplematic		
Kettingslijpmachine voor gangbare zaagkettingen (1/4, 3/8LP, .325, 3/8 en .404) die automatisch wisselt van linker- naar rechterzaagtand, maar in dezelfde beweging met de beitel ook de tandkuil en de dieptebegrenzers slijpt. Bij 1/4 kettingen moet de Triplematic functie uitgeschakeld worden en kan men enkel de beitel slijpen. De Triplematic is standaard uitgerust met een console, een omvormer van AC naar DC voeding en een pneumatische kettingspanner. Wordt geleverd met slijpstenen 717B & 702.			
Affûteuse pour chaînes courantes (1/4, 3/8LP, .325, 3/8 et .404) qui automatiquement affûte les gouges droites et gauches, nivelle le devant de la gouge et baisse le limiteur de profondeur. En cas de chaînes 1/4 il faut désactiver la fonction Triplematic et affûter uniquement les gouges. La Triplematic est équipée d'origine du socle, du transformateur de courant AC-DC et d'un tendeur pneumatique de la chaîne et livré avec 2 meules 717B et 702.			
3055	Markusson Sensomatic		
Kettingslijpmachine voor de gangbare zaagkettingen (1/4, 3/8LP, .325, 3/8 en .404) die dankzij de sensor in de kettingduwer automatisch wisselt van linker- naar rechterzaagtand. De beitel, de tandkuil en de dieptebegrenzers worden in één beweging geslepen, bij 1/4 kettingen kan enkel de beitel geslepen worden zonder de sensor en Triplematic functie te gebruiken. De Sensomatic is standaard uitgerust met een afvoersysteem, luchtkoeling van de slijpsteen en een led verlichting. Wordt geleverd met de slijpstenen 717B & 702			
Affûteuse pour chaînes courantes (1/4, 3/8LP, .325, 3/8 et .404) qui grace au capteur sur le poussoir de chaîne change automatiquement de direction gauche ou droite. Il affûte les gouges droites et gauches, nivelle le devant de la gouge et baisse le limiteur de profondeur en 1 seul passage. En cas de chaînes 1/4 il faut désactiver la fonction Triplematic et le capteur pour affûter uniquement les gouges. La Triplematic est équipée d'origine du socle, du transformateur de courant AC-DC et d'un tendeur pneumatique de la chaîne et livré avec 2 meules (717B et 702).			
3037	Markusson Combimatic		
Automatische kettingslijpmachine speciaal gemaakt voor het slijpen van grote zaagkettingen met steek 3/4. De beweging is traag genoeg voor het slijpen van grote beitels zonder ze te verhitten en te verzwakken. De slijphoek kan ingesteld worden van 0° tot 35° en de dieptebegrenzers kunnen eveneens geslepen worden. De Combimatic is standaard uitgerust met sokkel, een AC-DC omvormer en een kettingspanner.			
Affûteuse automatique spécifiquement conçue pour l'affûtage de grosses chaînes de pas 3/4. Le mouvement est suffisamment lent pour rectifier et aiguiser une gouge de grande taille, sans faire chauffer et détremper le métal. Angle d'affûtage de 0° à 35°; inclinaison de la tête permettant également de descendre les limiteurs de profondeurs. La Combimatic est équipée d'origine du socle, du transformateur de courant AC-DC et d'un tendeur pneumatique de la chaîne.			

DENAYER		MARKUSSON		MARKUSSON	
Algemeen verdeler OREGON Distributeur général OREGON		KETTINGSLIJPMACHINES / AFFUTEUSES DE CHAINES			
Artikelnr	Afbeelding	Omschrijving			
N°d'article	image	Description			
802B		Omvormer / Transformateur AC/DC 230V /12V			
14-501		Console voor Grindomatic Socle pour Grindomatic			
14-501B		Console met pneumatische kettingspanner Socle avec tendeur de chaîne pneumatique			
12-022		Eindstop / Barrette d'arrêt Grindomatic			
808		Stofzuigmond met slang (1,8m) Bouche d'aspiration avec tuyau flexible (1,8m)			
810		Linkgrinder, Slijpmachine voor aandrijfschakels Touret à réctifier les maillons entraîneurs			
816		Slijpmachine voor aandrijfschakels en geleiders Touret à réctifier les maillons entraîneurs et guides			
749		Slijpsteen dresser met diamantkorrel bezetting Dresseur de meule au grain de diamant			
754			150x3,2x16mm		
717B			150x4,0x16mm		
716			150x4,5x16mm		
771			150x5x16mm		
702		Slijpsteen voor dieptestellers Meule pour limiteurs profondeur	150x6x16mm		
103		CBN Slijpschijf diamantkorrel Disque d'affûtage CBN diamant	145x3,2x16mm		
102			145x5,0x16mm		
114		Diamanten Slijpschijf voor Widia Meule diamant pour Widia	150x3,2x16mm		
115			150x4,0x16mm		
KRE1502916		Slijpsteen (Krebs) voor beitels Meule (Krebs) pour gouges	150x2,9x16mm		
	Aandrijving / Moteur :				
	Grindomatic:	12V DC - 144W - 3.250 min - 25m/sec - 12A			
	Triplematic :				
	Sensomatic:				
	Combimatic:	12V DC - 90W - 2.800 min - 22m/sec - 7,5A			
	Gewicht & maten / Poids & Dimensions :		H incl. soccle		
	Grindomatic:	11,5kg - B 400 x D 350 x H 350mm	1.320mm		
	Triplematic :	17,5kg - B 480 x D 330 x H 520mm	1.590mm		
	Sensomatic:	20,3kg - B 480 x D 330 x H 520mm	1.590mm		
	Combimatic:	11,5kg - B 400 x D 350 x H 350mm	1.320mm		